

## Technische Daten Umluft-Schachtöfen

### Umluft-Schachtöfen SU 40/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 300 x T 300 x H 400  
**Gewicht:** 130 kg  
**Volumen:** 35 l  
**Spannung:** 400 3/N V

### Umluft-Schachtöfen SU 70/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 350 x T 400 x H 500  
**Gewicht:** 145 kg  
**Volumen:** 70 l  
**Spannung:** 400 3/N V

### Umluft-Schachtöfen SU 140/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 450 x T 500 x H 600  
**Gewicht:** 230 kg  
**Volumen:** 135 l  
**Spannung:** 400 3/N V

### Umluft-Schachtöfen SU 270/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 600 x T 600 x H 750  
**Gewicht:** 495 kg  
**Volumen:** 270 l  
**Spannung:** 400 3/N V

### Umluft-Schachtöfen SU 540/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 750 x T 800 x H 900  
**Gewicht:** 580 kg  
**Volumen:** 540 l  
**Spannung:** 400 3/N V

### Umluft-Schachtöfen SU 800/06/A

**Max. Temperatur:** 650°C  
**Innenabmessung (mm):** B 800 x T 800 x H 1250  
**Gewicht:** 830 kg  
**Volumen:** 800 l  
**Spannung:** 400 3/N V