

Technische Daten Hochtemperatur-Haubenöfen

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 70/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 420 x T 420 x H 420
Volumen:	70 l
Leistung:	24,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 170/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 550 x T 550 x H 550
Volumen:	170 l
Leistung:	32,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 300/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 1100 x T 500 x H 550
Volumen:	300 l
Leistung:	54,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 500/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 1200 x T 500 x H 800
Volumen:	480 l
Leistung:	96,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 1000/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 1800 x T 700 x H 800
Volumen:	1000 l
Leistung:	170,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 1500/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 2200 x T 850 x H 800
Volumen:	1500 l
Leistung:	225,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperatur-Haubenöfen HTH 2000/16 LB

Max. Temperatur:	1600°C
Innenabmessung (mm):	B 2400 x T 1000 x H 800
Volumen:	1920 l
Leistung:	240,0 kW
Spannung:	400 3/N V