

## Technische Daten Umluft-Herdwagenöfen

### Umluft-Herdwagenöfen WM 1000/06/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1000 x T 1000 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>1000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2200 x T 1800 x H 3200</b>
<b>Leistung:</b>	<b>47,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1420 kg</b>

### Umluft-Herdwagenöfen WM 1500/06/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1000 x T 1500 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>1500 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2200 x T 2300 x H 3200</b>
<b>Leistung:</b>	<b>59,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1570 kg</b>

### Umluft-Herdwagenöfen WM 2000/06/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1000 x T 2000 x H 1000</b>
<b>Volumen:</b>	<b>2000 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2200 x T 2800 x H 3200</b>
<b>Leistung:</b>	<b>75,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1950 kg</b>

### Umluft-Herdwagenöfen WM 3600/06/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1300 x T 2500 x H 1100</b>
<b>Volumen:</b>	<b>3580 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2500 x T 3100 x H 3500</b>
<b>Leistung:</b>	<b>93,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>2400 kg</b>

### Umluft-Herdwagenöfen WM 5000/06/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1300 x T 3100 x H 1250</b>
<b>Volumen:</b>	<b>5040 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2500 x T 3800 x H 3700</b>
<b>Leistung:</b>	<b>101,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>4600 kg</b>

**Umluft-Herdwagenöfen WM 7200/06/A**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>650°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 1500 x T 3100 x H 1500</b>
<b>Volumen:</b>	<b>6980 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 2800 x T 3800 x H 3900</b>
<b>Leistung:</b>	<b>117,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>5300 kg</b>